

Brushless Motor Spindle

SFIDA

01 Series



NEW

SFIDA

01Series

ストレートスピンドル Straight Spindle

ストレートスピンドル Straight Spindle

背面接続

MS01-R03背面接続 コード 30cm
Rear Connection 30cm Cord

¥155,000

MS01-R20背面接続 コード 2m
Rear Connection 2m Cord

¥165,000

側面接続

MS01-L03側面接続 コード 30cm
Side Connection 30cm Cord

¥155,000



MS01-L20側面接続 コード 2m
Side Connection 2m Cord

¥165,000

理想的なセラミックベアリングの配置により高耐久性を実現。

MAX Speed
MAX Torque
MAX Power**60,000min⁻¹
8.82 c N·m
370W**スピンドル精度(*1) : 1 μ 以内
Spindle Accuracy (*1) : Less than 1 μ m.(*1)…スピンドルデーターは内面精度であり、コレット装着時の振れ精度を表すものではありません。
(*1)...This "Spindle Accuracy" does not represent the runout accuracy of spindle with collets attached,
but rather the accuracy of tapered area of inner spindle.

寸法 Dimension

コントロールパック
Control Pack
◆MT01CP-***

コレットチャック
[MCC-**]
コントロールパック
[MKD-**]
スピンドル接続コードは別売です。
[MKD-**]
Collets and Spindle Connection Cords are sold separately.

ストレートスピンドル標準付属品 Standard Accessories for Straight Spindle

チャックナット Chuck Nut
¥9,600
◆MCN1

スパナ Spanner


1Set : ¥1,600
◆MSP1
1Set : 2 Pieces

エアーホース Air Hose


¥1,600
◆AH4-40
φ4.0×4mMS01シリーズのオプションアクセサリーは巻末を参照ください。
Please refer to the end of the catalogue for Optional Accessories of Straight Spindle.

MS01/MZ01 性能特性 MS01/MZ01 Performance Property


出力特性 Output Power Characteristics



動的主軸変位量 Spindle Displacement




設定速度到達時間 Setting Speed Attained Time



MS01 システム図 MS01 System Chart

1本接続 Single Connection



複数接続 Multiple Connection



コントロールパック標準付属品

Standard Accessories to Control Pack

ACコード
AC Power Cord ￥1,600

MT01CP-100
◆CA20 (AC100V)

MT01CP-120
◆CA21 (AC120V)

MT01CP-240
◆CA22 (AC240V)

エアーホース
Air Hose ￥1,600



◆AH6-40
Φ6.0×4m

ブレーケット

Bracket 1Set : ￥2,500



◆MTB1
1Set : 2 Pieces



◆MTB2
1Set : 2 Pieces

ゴム足

Rubber Foot 1Set : ￥200



◆MRZ2
1Set : 4 Pieces

取付ネジ

Spanner Screw 1Set : ￥160



◆MRZ3
1Set : 4 Pieces

外部制御機能搭載

◆外部入力

- ・回転／停止・回転方向設定・回転速度設定
- ・エラー解除・低回転速度設定

◆外部出力

- ・回転中・回転方向・警告・エラー・回転パルス
- ・回転速度到達・実回転速度・負荷率・電流値

◆機能/設定

- ・最高回転速度制限・回転速度固定
- ・回転方向制御方法切替
- ・回転速度制御方法切替

セッティング自由

コントロールパックのセッティングに合わせ、
メインパネルを横置用に方向を変えられます。
また、コントロールパック背面のフィルター
パネルに入れ替えることも可能です。

The main panel can be placed horizontally, and
also can be replaced at the rear depending on
the installation space.

セレクターパック標準付属品

Standard Accessories to Selector Pack

ACコード
AC Power Cord ￥1,600

MT01CP-100
◆CA20 (AC100V)

MT01CP-120
◆CA21 (AC120V)

MT01CP-240
◆CA22 (AC240V)

セレクター接続コード
Selector Connection Cord ￥14,000

◆MSC-05
50cm

ブレーケット
Bracket 1Set : ￥2,500

◆MTB1
1Set : 2 Pieces

◆MTB2
1Set : 2 Pieces

EQUIPPED WITH EXTERNAL CONTROL OPERATION

◆EXTERNAL INPUT

- ・Start/Stop・Setting Rotational Direction
- ・Setting Rotational Speed・Releasing errors

◆EXTERNAL OUTPUT

- ・Rotating・Rotational Direction・Warning
- ・Error Notification・Rotational Pulse
- ・Rotational Speed Attainment
- ・Actual(Real X) Rotational Speed
- ・Load Factor・Current Value

◆FUNCTION and SETTING

- ・Limitation for Maximum Speed of Rotation
- ・Rotational Speed Fixation
- ・Changeover of means for controlling Rotational Direction
- ・Changeover of means for controlling Rotational Speed

The Main Panel of Control/Selector Pack
can be replaced for various angle installations.



組合せ例 Combination Example

1. MS01-R03



2. MCC-40



3. MKD-40



4. MT01CP-＊＊＊



6. MAR1




1. ストレートスピンドル Straight Spindle	MS01-R03	￥155,000
2. コレットチャック並級 Φ4.0 Collet Standard	MCC-40	￥6,500
3. スピンドル接続コード Spindle Connection Cord	MKD-40	￥22,000
4. コントロールパック Control Pack	MT01CP-＊＊＊	￥130,000
5. 外部コントロールケーブル External Control Cable	MGC-30	￥8,000
6. エアーフィルターユニット Air Filter Unit	MAR1	￥26,000
合計 Total		￥347,500


ブレーケット設置方法 Installation Instructions (with Bracket)

標準付属 Brackets attached as Standard Accessories

MTB1
背面 Backside




MTB2
据置 Floor




※オプション Brackets sold as Optional Accessories



MTB3
横置 Horizontal



MTB4
連結 Coupling



吊下げ
Pendant



セレクターパックのオプションアクセサリーは巻末を参照ください。
Please refer to the end of the catalogue for Optional Accessories of Selector Pack.

ストレートスピンドル/テーパシャンクスピンドルオプションパート Optional Accessories Straight Spindle / Tapered Shank Spindle

コレットチャック Collets



精密級 Ultra-Precision

内径 Chuck Size	商品コード Product Code	価格 Price
φ1.0	MCC-10S	¥12,000
φ1.5	MCC-15S	¥12,000
φ2.0	MCC-20S	¥12,000
φ2.5	MCC-25S	¥12,000
φ3.0	MCC-30S	¥10,000
φ3.175	MCC-3175S	¥10,000
φ3.5	MCC-35S	¥12,000
φ4.0	MCC-40S	¥10,000
φ4.5	MCC-45S	¥12,000
φ5.0	MCC-50S	¥10,000
φ5.5	MCC-55S	¥12,000
φ6.0	MCC-60S	¥10,000

並級 Standard

内径 Chuck Size	商品コード Product Code	価格 Price
φ1.0	MCC-10	¥7,500
φ1.5	MCC-15	¥7,500
φ2.0	MCC-20	¥7,500
φ2.5	MCC-25	¥7,500
φ3.0	MCC-30	¥6,500
φ3.175	MCC-3175	¥6,500
φ3.5	MCC-35	¥7,500
φ4.0	MCC-40	¥6,500
φ4.5	MCC-45	¥7,500
φ5.0	MCC-50	¥6,500
φ5.5	MCC-55	¥7,500
φ6.0	MCC-60	¥6,500

スピンドル接続コード
Spindle Connection Cord

- ◆MKD-30 (3m) ¥20,000
- ◆MKD-40 (4m) ¥22,000
- ◆MKD-60 (6m) ¥24,000
- ◆MKD-80 (8m) ¥26,000

※φ0.2~φ0.9までφ0.1おきにご用意できます。※Chuck size φ0.2~φ0.9 available upon request.

ストレートスピンドル/テーパシャンクスピンドル標準付属品 Standard Accessories for Straight Spindle / Tapered Shank Spindle

チャックナット Chuck Nut



¥9,600

◆MCN1

スパナ Spanner



1Set : ¥1,600

◆MSP1
1Set : 2 Pieces

エアーホース Air Hose



¥1,600

※オプション Optional

◆AH4-40
φ4.0×4m

コントロールパック/セレクターパックオプションパート Optional Accessories Control Pack / Selecter Pack

エアーフィルタユニット Air Filter Unit



¥26,000

◆MAR1

- フィルター
 - レギュレーター
 - バルブ
- ※ろ過度
ダスト除去 5 μm
タール除去 0.3 μm

重量 0.6kg

外部コントロールケーブル External Control Cable



¥8,000

◆MGC-30
3m

ブレケット Bracket



1Set : ¥3,200

◆MTB3
1Set : 2 Pieces

1Set : ¥3,200

◆MTB4
1Set : 2 Pieces

セレクターパック標準付属品 Standard Accessories for Selecter Pack

セレクタ接続コード Selector Connection Cord

¥14,000
◆MSC-05
50cm

セレクタ通信ケーブル Selector Communication Cable

¥16,000
◆MTC-05
50cm

エア止めプラグ Air Stop Plug

1Set : ¥1,000
◆MRZ1
1Set : 4 Pieces

コントロールパック/セレクターパック標準付属品 Standard Accessories for Control Pack / Selecter Pack

ACコード AC Power Cord



¥1,600

MT01CP-100
◆CA20 (AC100V)MT01CP-120
◆CA21 (AC120V)MT01CP-240
◆CA22 (AC240V)

ブレケット Bracket



1Set : ¥2,500

◆MTB1
1Set : 2 Pieces

1Set : 2 Pieces

◆MTB2

エアーホース Air Hose



¥1,600

◆AH6-40
φ6.0×4m

※オプション Optional

本カタログに記載しております希望小売価格には消費税は含まれておりません。製品は予告することなく仕様及び内容を変更することがあります。

The prices on this catalogue are suggested retail prices in Japan. Specifications of the products are subject to change without prior notice.

三二タ一株式会社 MINITOR CO., LTD. JAPAN

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3
☎ 03-3633-7181 FAX 03-3633-7188大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-4-4
☎ 06-6531-5300 FAX 06-6531-5417名古屋営業所 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-4
☎ 052-671-3077 FAX 052-671-3177MINITOR(THAILAND)CO., LTD.
10/142 The Trendy Office Building 15th floor Room 1502B,
soi Sukhumvit 13, sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey Nua,
Khet Wattana, Bangkok 10110 THAILAND
Phone +66 2-168-7427 FAX +66 2-168-7429

Contact

1Set : ¥200
◆MRZ2
1Set : 4 Pieces1Set : ¥160
◆MRZ3
1Set : 4 Pieces

NEW

SFIDA

01Series コントロールパック Control Pack

高機能、高出力コントロールパック

コントロールパック

Control Pack

MT01CP-100

付属:AC100Vコード

Standard Accessories : 100V AC Power Cord

MT01CP-120 MT01CP-240

付属:AC120Vコード

Standard Accessories:

120V AC Power Cord

付属:AC240Vコード

Standard Accessories:

240V AC Power Cord

¥130,000

●本機はスピンドル内部への冷却液や切粉の侵入を防ぐため
メイン電源をOFFにしてもスピンドルへ冷却エアを供給し続ける機構になっています。

エアーの供給停止には供給元のエアバルブ等で停止させて下さい。

● This Control Pack, in an effort of protecting spindle from coolant and chips going inside, keeps blowing cooling air even when the main power supply switch is off.

When you need to stop the air blow, please do so with the valve attached to the air supplier.

仕様 Specification

電源	Power Source	AC100~240V
回転速度	Rotation Speed	1,000~60,000min ⁻¹
最大出力	Maximum Power	370W
寸法	Dimension	100 (W)×194 (D)×230 (H)
重量	Weight	4.1kg



コントロールパック(エアバルブ付)

Control Pack with Air Valve

MT01CP-100S

付属:AC100Vコード

Standard Accessories : 100V AC Power Cord

MT01CP-120S MT01CP-240S

付属:AC120Vコード

Standard Accessories:

120V AC Power Cord

付属:AC240Vコード

Standard Accessories:

240V AC Power Cord

¥140,000

●メイン電源のON/OFFに連動しスピンドルへの冷却エア供給を制御するエアバルブ付コントロールパックです。

メイン電源 ON : エアー供給

メイン電源 OFF : エアー停止

●Control Pack with air valve that controls the supply of cooling air to spindle in conjunction with ON/OFF mode of main power supply.

Main power is ON : Air supply is ON

Main power is OFF : Air supply is OFF

仕様 Specification

電源	Power Source	AC100~240V
回転速度	Rotation Speed	1,000~60,000min ⁻¹
最大出力	Maximum Power	370W
寸法	Dimension	100 (W)×194 (D)×230 (H)
重量	Weight	4.2kg

!
冷却エアーが停止した状態でスピンドルに切削油や冷却液が絶対にかかるないようにして下さい。

スピンドル内部に切削油や冷却液が侵入し著しい耐久性の低下や故障の原因となります。

!
Please keep spindles away from cutting oil and coolant when the air supply is OFF. Penetration of cutting oil and coolant to the inner structure of spindle decreases durability and causes mechanical troubles.

NEW SFIDA 01Series セレクターパック Selector Pack

4本のスピンドルを個別制御できるセレクター

セレクターパック

Selector Pack

MT01SP-100

付属:AC100Vコード

Standard Accessories : 100V AC Power Cord

MT01SP-120 MT01SP-240

付属:AC120Vコード

Standard Accessories:

120V AC Power Cord

付属:AC240Vコード

Standard Accessories:

240V AC Power Cord

¥80,000

●本機はスピンドル内部への冷却液や切粉の侵入を防ぐため
メイン電源をOFFにしてもスピンドルへ冷却エアを供給し続ける機構になっています。

エアーの供給停止には供給元のエアバルブ等で停止させて下さい。

● This Selector Pack, in an effort of protecting spindle from coolant and chips going inside, keeps blowing cooling air even when the main power supply switch is off.

When you need to stop the air blow, please do so with the valve attached to the air supplier.

仕様 Specification

電源	Power Source	AC100~240V
回転速度	Rotation Speed	1,000~60,000min ⁻¹
エアー消費量	Air Flow Volume	120l/min(0.35~0.4Mpa)
寸法	Dimension	100 (W)×194 (D)×230 (H)
重量	Weight	2.9kg



セレクターパック(エアバルブ付)

Selector Pack with Air Valve

MT01SP-100S

付属:AC100Vコード

Standard Accessories : 100V AC Power Cord

MT01SP-120S MT01SP-240S

付属:AC120Vコード

Standard Accessories:

120V AC Power Cord

付属:AC240Vコード

Standard Accessories:

240V AC Power Cord

¥90,000

●メイン電源のON/OFFに連動しスピンドルへの冷却エア供給を制御するエアバルブ付セレクターパックです。

メイン電源 ON : エアー供給

メイン電源 OFF : エアー停止

●Selector Pack with air valve that controls the supply of cooling air to spindle in conjunction with ON/OFF mode of main power supply.

Main power is ON : Air supply is ON

Main power is OFF : Air supply is OFF

仕様 Specification

電源	Power Source	AC100~240V
回転速度	Rotation Speed	1,000~60,000min ⁻¹
エアー消費量	Air Flow Volume	120l/min(0.35~0.4Mpa)
寸法	Dimension	100 (W)×194 (D)×230 (H)
重量	Weight	3.0kg

※セレクターパックは単体でご使用頂くことが出来ません。必ずコントロールパックと併用して下さい。

最大4本のモータースピンドルを接続できますが、同時に2本以上を動かすことは出来ません。

※A maximum of 4 spindles can be connected. (2 cannot be used at the same time.)

Selector Pack can not operate spindles by itself. It only works in conjunction with Control Packs.

!
冷却エアーが停止した状態でスピンドルに切削油や冷却液が絶対にかかるないようにして下さい。

スピンドル内部に切削油や冷却液が侵入し著しい耐久性の低下や故障の原因となります。

※セレクターパック(エアバルブ付)をご使用になる場合にはエアバルブのついていないコントロールパック

をご使用下さい。

※Use Control Packs without air valve for use in conjunction with Selector Packs with built-in air valve.

!
Please keep spindles away from cutting oil and coolant when the air supply is OFF. Penetration of cutting oil and coolant to the inner structure of spindle decreases durability and causes mechanical troubles.

NEW

SFIDA 01Series テーパシャンクスピンドル Tapered Shank Spindle

テーパシャンクスピンドル ハイスペックな高速加工を実現します。

Tapered Shank Spindle



MZ01 Series

BT Shank HSK Shank

SK Shank CAT Shank

ST Shank NT Shank

MAX Speed 60,000min⁻¹

MAX Torque 8.82 c N·m

MAX Power 370W

スピンドル精度 (*1) : 1 μ以内

Spindle Accuracy (*1) : Less than 1 μm.

(*1)→スピンドルチップ部の内部精度であり、コレット装着時の振れ精度を表すものではありません。

(*1)→This "Spindle Accuracy" does not represent the runout accuracy of spindle with collets attached, but rather the accuracy of tapered area of taper spindle.



コントロールパック
Control Pack


◆MT01CP-***



コレットチャック
[MCC-**]

スピンドル接続コード
[MKD-**]

Collets and Spindle Connection Cords are sold separately.



マシニングセンタ
Machining Center



フライス盤
Milling Machine

テーパシャンクスピンドル標準付属品 Standard Accessories to Taperd Shank Spindle

チャックナット Chuck Nut



¥9,600

◆MCN1

スパナ Spanner



1Set: ¥1,600

◆MSP1

エアーホース Air Hose



¥1,600

◆AH4-40

φ4.0×4m

テーパシャンクスピンドルのオプションアクセサリーは巻末を参照ください。
Please refer to the end of the catalogue for Optional Accessories of Taperd Shank Spindle.

BT Shank



商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)			重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	
MZ01-BT30	¥220,000	165	90	48	2.1
MZ01-BT40	¥230,000	150	75	65.4	2.2
MZ01-BT50	¥250,000	160	85	101.8	4.8

SK Shank



商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)				重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	L4	
MZ01-SK40	¥230,000	170	95	68.4	238.4	2.3
MZ01-SK50	¥250,000	160	85	101.75	261.75	4.9

ST Shank



商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)			重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	
MZ01-ST32	¥205,000	172	97	80	2.8

受注生産 Available upon Request



HSK Shank

MZ01-HSK32A	¥230,000
MZ01-HSK63A	¥240,000
MZ01-HSK100A	¥255,000

CAT Shank

MZ01-CAT40	¥230,000
MZ01-CAT50	¥250,000

NT Shank

MZ01-NT30	¥220,000
MZ01-NT40	¥230,000
MZ01-NT50	¥250,000

MZ01 Series システム図 MZ01 Series System Chart

